



PREMILINE

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), KÖMMERLING, Συρόμενα

Απλό συρόμενο κούφωμα, με διπλό οδηγό. Το συνολικό πλάτος όψης είναι 137 mm, ενώ η κίνηση γίνεται πάνω σε ράγες ALU.



**Δείκτης
Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική
Προστασία**



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



**Διαθέσιμα
Χρώματα**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **80 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **61 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **21-24 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **54 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **84 mm**

Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 mm

Μηχανισμός: IN LINE (GU) και ράουλα Siegenia 80kg

Στεγάνωση με βουρτσάκι και ενσωματωμένη μεμβράνη

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές



ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας! >