









ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Νο. 01.009 – 305/11/ΕΕ – 13/Ιανουαρίου/2020





Φυσούνες Συνθετικές

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **PremiFold 76**
- Προβλεπόμενη χρήση: **Κατοικίες, Κτίρια γραφείων, Κτίρια καταστημάτων, Βιομηχανικά κτίρια, Εμπορικά κέντρα**
- Κατασκευαστής: **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Αμυδαλεώνας Καβάλας, Τ.Κ 64012**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **3**
- Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14351-1:2006**
Κοινοποιημένο εργαστήριο: **ift Rosenheim Nr: 0757**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

ΤΥΠΟΣ		1	2
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ			
Πρότυπο / Ουσιώδη χαρακτηριστικά			
	Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210	C1/B2	C3/B3
	Υδατοστεγανότητα EN 12208	9A	9A
	Αεροδιαπερατότητα EN 12207	4	4
	Αντοχή σε εγκάρσιες καταπονήσεις EN 13115	1	1



ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

	Αντοχή στη στρέψη EN 13115	npd	npd
	Ανθεκτικότητα στη χρήση EN 12400	npd	npd
	Αντοχή σε κρούση EN 13049	npd	npd
	Θερμοδιαπερατότητα EN 10077	1,1	1,1
	Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1	E	E
	Βλαβερές ουσίες	npd	npd

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις των προϊόντων τεκμηριώνονται στον Τεχνικό Φάκελο των προϊόντων και στα Τεχνικά Φυλλάδια της Εταιρείας**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την(-ες) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω .

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Δέσποινα Γερμανίδου, Υπεύθυνη Πιστοποίησης Προϊόντων

Αμυγδαλεώνας Καβάλας,

13-01-2020

